

Ausstattungen der FKS-Modelle mit explosions-geschütztem Innenraum

- Statische Kühlung
- Einstellbarer Temperaturbereich zwischen +2°C und +12°C
- Höhenverstellbare Glasplatten
- Geschlossener Tauwasserabfluss
- Tauwasserauffangschale
- Außenliegender Thermostat
- Zweisprachiger Aufkleber mit Warnhinweis auf der Gerätetür und im Innenbehälter - Kennzeichnung Ex-Schutz
- Bedienungsanleitung angepasst an EU-Richtlinie
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter für problemlose Reinigung
- Stellfüße vorn zur Anpassung an Bodenunebenheiten
- Türanschlag wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
- Isolierungen und Kältekreislauf FCKW-/FKW-frei



Technische Daten.

	Brutto-Inhalt (l)	Außenmaße (H/B/T: mm)	Innenmaße (H/B/T: mm)	Spannung (V)	Energieverbrauch (kWh/24h)
FKS 1800-20 (778)	180	885 / 600 / 600	734 513 441	220-230	0.90
FKS 2600-20 (778)	260	1216 / 600 / 600	1047 513 441	220-230	1.00
FKS 3600-20 (778)	360	1590 / 600 / 600	1418 513 441	220-230	1.10
FKS 5000-20 (778)	500	1516 / 752 / 710	1338 652 537	220-230	1.10



LIEBHERR

Die professionelle Kältetechnik.