



Kompaktschüttler KS 15 oder

Zuverlässig und robust im täglichen Einsatz

Bewegungsart:	Modell A: kreisend Modell B: hin+her (horizontal)
Schüttelfläche:	400 x 300 mm
Max. Beladung:	15 kg
Schüttelfrequenz:	30 - 420 min ⁻¹
Hub:	17 mm
Zeitschaltuhr:	0 - 120 min / Dauerbetrieb

Lieferumfang Grundgerät:
Basisgerät **ohne Schwingplatte**, ohne Aufsatz

KS 15 A: Nr. 6171 000
KS 15 B: Nr. 6173 000

Lieferbare Aufsätze / Zubehör:

- Aufsatz Combifix KS** Nr. 0052 071
- Universaltablar KS** Nr. 0051 471
- Inkubationshaube TH 15** Nr. 6161 000

Zubehör: siehe Seite 22

Beladungsmöglichkeiten:

Erlenmeyerkolben 250 ml: 12 bzw. 15 Stück
Erlenmeyerkolben 500 ml: 6 bzw. 9 Stück
Scheidetrichter 250 ml: 4 Stück
Weitere Beladungsmöglichkeiten siehe Seite 23

Technische Daten:

Drehzahl-Regelbereich:	30 - 420 min ⁻¹ , stufenlos
Hub (Schüttelamplitude):	17 mm
Max. Beladung:	15 kg
Zeitschaltuhr:	0 - 120 min oder Dauerbetrieb
Elektr. Anschluss:	230 V oder 115 V, 50/60 Hz (bei Bestellung bitte angeben)
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 10 W
Umgebungstemperatur:	5 °C bis 50 °C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Abmessungen (BxTxH):	515 x 495 x 235 mm
Gewicht:	22 kg



Kompaktschüttler KS 15 control oder

Für reproduzierbares Arbeiten

Bewegungsart:	Modell A control: kreisend Modell B control: hin+her (horizontal)
Schüttelfläche:	400 x 300 mm
Max. Beladung:	15 kg
Schüttelfrequenz:	30 - 420 min ⁻¹
Hub:	17 mm
Zeitschaltuhr:	1 min - 30 h / Dauerbetrieb

Lieferumfang Grundgerät:
Basisgerät **ohne Schwingplatte**, ohne Aufsatz;
Mit Digitalanzeige (Soll-/Istwerte) und programmierbarer Steuerung

KS 15 A control: Nr. 6170 000
KS 15 B control: Nr. 6172 000

Lieferbare Aufsätze / Zubehör:

- Aufsatz Combifix KS** Nr. 0052 071
- Universaltablar KS** Nr. 0051 471
- Inkubationshaube TH 15** Nr. 6161 000

Zubehör: siehe Seite 22

Beladungsmöglichkeiten:

Erlenmeyerkolben 100 ml: 20 bzw. 24 Stück
Erlenmeyerkolben 1000 ml: 4 bzw. 5 Stück
Weitere Beladungsmöglichkeiten siehe Seite 23

Technische Daten:

Drehzahl-Regelbereich:	30 - 420 min ⁻¹ , stufenlos
Hub (Schüttelamplitude):	17 mm
Max. Beladung:	15 kg
Zeitschaltuhr:	1 min - 30 h oder Dauerbetrieb
Elektr. Anschluss:	230 V oder 115 V, 50/60 Hz (bei Bestellung bitte angeben)
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 18 W
Umgebungstemperatur:	5 °C bis 50 °C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Abmessungen (BxTxH):	515 x 495 x 235 mm
Gewicht:	22 kg

Ihr Fachhändler:



MS Laborgeräte
Schónbornstr. 7
D-69234 Dielheim bei Heidelberg

Tel: 06222 / 93 56-60 * Fax: 06222 / 93 56-66
www.MS-l.de * info@MS-L.de

KOMPAKTSCHÜTTLER

Zubehör/Aufsätze für Kompaktschüttler



Aufsatz Combifix KS
Nr. 0052 071



Universaltablar KS
Nr. 0051 471



Inkubationshaube TH 15
Nr. 6161 000

Beschreibung der Aufsätze siehe Seite 18
TH 15 siehe Seite 14